

EDELKALK / KALKHYDRAT lose



Eigenschaften	Edelkalk/Kalkhydrat ist ein aus hochwertigem Feinkalk gelöschter Branntkalk und kann sofort verarbeitet werden. Kalkputze, Kalk-Zement-Putze und Mörtel sind sehr gut mit Edelkalk zu mischen und zu verarbeiten. Edelkalk entsteht durch Löschen von Branntkalk mit Wasser und zeichnet sich durch einen sehr hohen Weißegrad aus.
Bindemittelart	Gelöschtes Kalkpulver $\text{Ca}(\text{OH})_2$
Normbezeichnung	Dolomitkalk DL 90-5-S – entspricht EN 459-1 Baukalk
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Herstellung von Kalkmilch ■ Füllstoff für Asphalt ■ Im Straßenbau zur Bodenstabilisierung ■ In der Bauindustrie zur Herstellung von Löschkalken, für baustellengemischten Mörtel zum Mauern und Putzen sowie für Anstriche ■ Rauchgasreinigung und zur Wasseraufbereitung ■ Industriebereich: Papierherstellung sowie zur Neutralisation von sauren Abwässern und in Gerbereien ■ Als Düngemittel und Desinfektionsmittel – vorwiegend im Bereich Landwirtschaft
Lieferform	Lose
Lagerung	Im Silo vor Feuchtigkeit geschützt
Haltbarkeit	Ca. 3 Monate ab Lieferdatum
CE-Kennzahl	CE 1086-CPR-0065

Seite 1 von 1 Stand 03/2017

Produktdaten nach EN 459-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
CaO + MgO	[%]	> 92	≥ 90
MgO	[%]	ca. 10	> 5
CO ₂	[%]	< 3	≤ 6
H ₂ O	(Feuchte) [%]	< 2	–
Schüttdichte	[g/l]	ca. 420	–

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: verkauf@leube.at

LEUBE
BAUSTOFFE

Zementwerk LEUBE GmbH

Gartenauerplatz 9

A-5083 St. Leonhard / Gartenau

Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 256 und 257

Fax +43 - (0)50 / 8108 - 259

E-Mail verkauf@leube.at

www.leube.at